


FLAT SLIM round

312642.002.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859802099
D 300, H 70

Pendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.


Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	70 mm
Pendellänge LP	500-1500 mm
Gewicht	3.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1300 lm 2400 lm 4000 K: 1350 lm 2450 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 11 W 20 W 4000 K: 11 W 20 W
Systemeffizienz	3000 K: 118 lm/W 120 lm/W 4000 K: 123 lm/W 123 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 21,4 23,6 4000 K: 21,6 23,6
Ausstrahlwinkel	down 131° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 70 90 83 100
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM round

312642.002.730 | Pendelleuchten

Ersatzteile



982971.002
Ersatz-LED-Modul



982893.002
Ersatzdiffusor