


TRIONA square

312654.0031.1.76 | Luminaires en applique



Plafonniers et appliques
4051859919520
L 567, B 567, H 88

Montage des plafonniers, Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)



Luminaire de surface apparent LED carré décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Éclairage direct par diffuseur en matière synthétique anti-jaunissement (PMMA) opalin.Éclairage indirect par le diffuseur en affleurement en matière synthétique mat satiné. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Éclairage direct 60%, indirect 40%. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. Appareillage intégré. DALI variable. Convient pour le câblage traversant.

Données du produit

Longueur L	567 mm
Largeur B	567 mm
Hauteur H	88 mm
Poids	10 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	#4000 K #4000 K
Flux lumineux utile	9850 lm
Puissance du système	79 W
Efficacité lumineuse	125 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,7
Angle de rayonnement	down 107° up 111°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	12
Luminaires sur sécurité B16A	20
Luminaires sur sécurité C10A	21
Luminaires sur sécurité C16A	33
Courant d'appel / Temps d'allumage	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 65 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE