


## PATTA-I

led plafondbouwarmatuur voor buiten, rechthoekig, DL, IP65, zwart, 1800-3000 K

Het innovatieve inbouwarmatuur PATTA-I is geschikt voor plafonddiktes tot 20 mm. Dankzij de beschermingsklasse IP65 is het armatuur buiten of in vochtige ruimtes te gebruiken. Het armatuur is verkrijgbaar in zwart, wit of zilvergrijs en in een ronde of vierkante vorm. Door de uitrusting met een krachtige, dim-to-warm-geschikte led kan de lichtkleur naar wens worden aangepast. Door de ingebouwde led driver kan het armatuur rechtstreeks worden aangesloten op 230 V netspanning.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1002101
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	350mA
Lengte	8 cm
Breedte	8 cm
Hoogte	4 cm
Inbouwdiameter	6 cm
Inbouwdiepte	6 cm
Nettogewicht	0.237 kg
Brutogewicht	0.29 kg
IP-code	IP 20 / IP 65
Veiligheidsklasse	II
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting,Fase-afsnijding
Wattage	7.3 W
Lumen	440 lm
Lichtkleurtemperatuur	1800-3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °

## Lichtbron

916436		<b>Kleur</b>	zwart
		<b>CRI</b>	95
		<b>LXXBXX gegevens</b>	L70B50
		<b>Levensduur</b>	30000 h
		<b>BIG WHITE pagina</b>	706