


# FLAT SLIM disc

312650.004 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen  
4051859803010  
D 380, H 75

pendelmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve ronde LED pendelarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor pendelmontage. 3-punts staal-draadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K.

## Productgegevens


|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Diameter D                                  | 380 mm                                                     |
| Hoogte H                                    | 75 mm                                                      |
| Pendellengte LP                             | 500-1500 mm                                                |
| Gewicht                                     | 4.8 kg                                                     |
| Lichtbron                                   | LED                                                        |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K   4000 K                                            |
| Effectieve lichtstroom                      | 3000 K: 1150 lm   2450 lm<br>4000 K: 1150 lm   2500 lm     |
| Systeemvermogen                             | 3000 K: 11 W   24 W<br>4000 K: 11 W   24 W                 |
| Armatuur efficiëntie                        | 3000 K: 105 lm/W   102 lm/W<br>4000 K: 105 lm/W   104 lm/W |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 3000 K: 18,4   21,1<br>4000 K: 18,4   21,1                 |
| Uitstralingshoek                            | down 116°<br>up 130°                                       |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B50)                                          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                                                         |
| Kleurtolerantie                             | 3                                                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                                              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                                                  |
| Controle                                    | on/off                                                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 31                                                         |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 50                                                         |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 52                                                         |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 85                                                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 5 A / 50 µs                                                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 44 75 93 79 100                                            |
| Beschermingsklasse                          | I                                                          |
| Gloeidraadtest                              | 960 °C                                                     |
| Slagvastheid                                | IK02                                                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -25 °C ... + 35 °C                                         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                                                    |

# FLAT SLIM disc

312650.004 | Pendelarmaturen



## Onderdelen



982971.002  
Reserve-LED-module



982902.002  
Reserveglas