


TRIONA square

312436.004.76 | Opbouwarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859452355
L 567, B 567, H 88

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve vierkante LED aanbouw-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poedergelakt staal. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steekstelsysteem. Converter ingebouwd. DALI dimbaar. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	567 mm
Breedte B	567 mm
Hoogte H	88 mm
Gewicht	9.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	3600 lm
Systeemvermogen	28 W
Armatuur efficiëntie	129 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,9
Uitstralingshoek	93°/96°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	33
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	59 87 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE