


# FLAT SLIM round

312634.002.1.76 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared  
4051859773153  
D 480, H 70

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
blanco tráfico mate (RAL 9016)



Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. DALI regulable.

## Datos del producto


Diámetro D	480 mm
Altura H	70 mm
Peso	3.96 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K   4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 3500 lm   5000 lm 4000 K: 3650 lm   5150 lm
Potencia de referencia	3000 K: 24 W   35 W 4000 K: 24 W   35 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 146 lm/W   143 lm/W 4000 K: 152 lm/W   147 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 22,4   23,7 4000 K: 22,6   23,8
Ángulo de abertura	down 136° up 180°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	10 A / 200 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	38 68 89 85 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 45 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE, EAC

# FLAT SLIM round

312634.002.1.76 | Luminarias de techo y pared



## Piezas de recambio



982973.002  
Módulo LED para repuesto



982898.002  
Difusor de repuesto