

Produktdetails

T6 W FP 4p HR

T6 W FP 4p HR Zub. f. Leistungsschalter T6

Unterteil

Allgemeine Informationen

Typ	T6 W FP 4p HR
Bestellnummer	1SDA060388R1
EAN	8015644628192
Beschreibung	T6 W FP 4p HR Zub. f. Leistungsschalter T6 Unterteil

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaklasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.

Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.

Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform.

[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA060388R0001]

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KT6WFHR4
E-Nummer (Finnland)	3655596
EAN	8015644628192
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Breite des Produkts	330 mm
Höhe des Produkts	295 mm
Tiefe des Produkts	85.5 mm
Nettogewicht	10.3 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	322 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	322 mm
Länge Verpackungseinheit 1	439 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	11.35 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644628192

Weitere Informationen

Anzahl Pole	4
-------------	---

Baureihe	Accessories for Tmax T
Produktname	Socket
Produkttyp	FB (Unterteile)
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 750 V DC
Bemessungsdauerstrom (I _u)	800 A
Normen	IEC
Produktvariante	T6
Geeignet für	T6
Geeignet für Produktklasse	Kompaktleistungsschalter
Klemmenanschlussart	ausfahrbarer Leistungsschalter rückseitig waagrecht
Version	W

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458 1SDC210300D0201
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000479R0811 1SDH000479R0825

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002043 - Socket für Leistungsschalter
ETIM 8	EC002043 - Socket für Leistungsschalter
ETIM 9	EC002043 - Socket für Leistungsschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370422

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T

