

MINGATA INTERNATIONAL mini

612282.0031.1.76.N | Mastarmaturen



Aan- en opzetarmaturen
4051859690603
L 530, B 270, H 100

Mastmontage
antraciet metallic (DB703)



Functiegerichte aan- en opzetarmaturen in modern design. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoe-dercoat. Mastopzet met geïntegreerde kabelgeleiding en roestvrij stalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Neigingshoek in 5°-stappen met hoekschaalverdeling instel- en vergrendelbaar. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. Asym-metrische lichtverdeling voor ME-verlichtingsklassen. Armaturen voor masttop Ø 76 mm (met optioneel verloopstuk ook geschikt voor mast-top Ø 60 mm). Gereedschapsloos onderhoud/vervangen door Eccentric-Lock-Sytem met scheidingsstekker en Hybride-Lock-System. DALI-bedrijfsapparaat met geïntegreerde overspanningsbeveiliging tot 10 kV. Met programma-interface NFC. Constante lichtstroom regeling (CLO). Extra 10 kV-overspanningsbeveiliging voor armatuurinbouw (L, N, aarde). Voorgemonteerde aansluitkabel 3 x 1,5 mm²(H07RN-F), lengte 12,5 m. 7-pins-NEMA-sokkel met kortsluitkap. Verloopstuk voor masttop d 60 mm a.u.b. apart bestellen.

Productgegevens

Lengte L	530 mm
Breedte B	270 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	5.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	6100 lm
Systeemvermogen	45 W
Armatuur efficiëntie	136 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	37,5
Uitstralingshoek	76°/48°/76°/2°
Levensduur	85000 h (L90)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	12
Inschakelstroom / Inschakeltijd	54 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 77 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 50 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982562.000
Verloopstuk Ø 60 mm



982589.000
Mastarm voor 3 armaturen, ongelakt



982591.000
Wandarm, ongelakt



982588.000
Mastarm voor 2 armaturen, ongelakt



982590.000
Mastarm voor 4 armaturen, ongelakt



61199.009
Kabelovergangskast