FLAT POLYMERO


311945.002.1 | Decken- und Wandleuchten





Decken- und Wandleuchten 4051859099253 D 360, H 100

Deckenanbau, Wandanbau weiß



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Fioduktuateli	
Durchmesser D	360 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	1.26 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1150 lm
Bemessungsleistung	12 W
Systemeffizienz	96 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	18,5
	down 115°
Ausstrahlwinkel	up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	136
Leuchten an Sicherung B16A	218
Leuchten an Sicherung C10A	136
Leuchten an Sicherung C16A	218
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.15 A / 300 μs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 89 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	l
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981804.004 Dekorring, silber



981804.0042 Dekorring, nickel

FLAT POLYMERO

311945.002.1 | Decken- und Wandleuchten



Ersatzteile



08-311161.012 Ersatzdiffusor