


# B5133-0

## Toebehoren voor sensoren en actuatoren – Confectioneerbare connector Contraconnector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht



### Kenmerken



- Metalen montagehoer
- Beschermingsklasse IP67
- Schroef-/klemaansluiting
- Zelfconfectioneerbare contraconnector
- Mechanische aansluiting M8 / Ø 8 mm
- Rechte bouwvorm
- 3-polig
- Metr. schroefdraad M11 x 0,75
- Kabeldiameter 3,5 ... 5,0 mm

### Technische gegevens

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Type                                   | B5133-0                              |
| Identnr.                               | 6901030                              |
| Connector A                            | Contraconnector, M8 × 1, Recht       |
| Aantal polen                           | 3                                    |
| Contacten                              | Messing, CuZn, Verguld               |
| Contactdrager                          | Kunststof, PA 66 (UL 94 HB), Zwart   |
| Greep                                  | Kunststof, PBT, Zwart                |
| Wartelmoer/-bout                       | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Dichtingsring                          | Neopreen                             |
| Dichting schroefdraad                  | kunststof, FPM/FKM                   |
| Schroefdraad                           | M11 × 0,75                           |
| Externe diameter van de leiding        | min. 3.5...5 mm                      |
| Aderdoorsnede/klemvermogen             | 0.14...0.5 mm <sup>2</sup>           |
| Aansluittype                           | schroef-/klemaansluiting             |
| Mechanische levensduur                 | > 100 Steekcycli                     |
| Beschermingsklasse                     | IP67, (geschroefd)                   |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                      |
| Nominale spanning                      | 60 V                                 |
| Stroombelastbaarheid                   | 4 A                                  |
| Isolati weerstand                      | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                  |
| Elektrische weerstand                  | ≤ 3 mΩ                               |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                      |
| in rusttoestand                        | -40 °C...+85 °C                      |

## Technische gegevens

in bewogen toestand

-40 °C...+85 °C

---