

FLAT POLYMERO KREIS

672402.002 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafond- en wandarmaturen
4051859438991
D 460, H 93

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	Gecombineerde NL standby
Diameter D	460 mm
Hoogte H	93 mm
Gewicht	2.47 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	1750 lm
Systeemvermogen, netvoeding	21 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	150 lm
Armatuur efficiëntie	83 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,5
	down 126° up 180°
Uitstralingshoek	
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 91 83 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC, UKCA

FLAT POLYMERO KREIS

672402.002 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Onderdelen



08-311604.002
Reserveafscherming