


Q50BUQ


Opto-sensor – triangulatiesensor met analoge output



Kenmerken


- voor- en achtergrondonderdrukking
- detectiebereik 100...400 mm
- connectoraansluiting M12x1 90° draaibaar
- bedrijfsspanning 15...30 VDC
- analoge spanningsuitgang 0...10 V
- aanspreektijd van de output tussen ms (snel) en ms (langzaam) selecteerbaar

Aansluitschema



Functieprincipe

De werking van de Q50 is gebaseerd op het optische triangulatieproces. De zender en de optiek brengen een lichtbron voort, die op een object wordt gericht. De lichtstralen worden door het voorwerp gereflecteerd, waarbij een deel van het diffuse licht op de ontvangerlens van de sensor valt en vervolgens op het plaatsgevoelige PSD-ontvangelement. De afstand van het object aan de ontvanger bepaalt de hoek waarmee het licht het ontvangelement raakt. Via deze hoek analyseert een microprocessor de objectpositie en wijzigt in overeenstemming daarmee het outputsignaal.



Technische gegevens

Type	Q50BUQ
Identnr.	3063872
Optische Gegevens	
Functie	Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus	Triangulatie
Lichtsoort	IR
Golflengte	880 nm
Herhalingsnauwkeurigheid	1 mm
Reikwijdte	100...400 mm
Ongevoeligheid voor omgevingslicht	10000 lux
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	15...30 VDC
Eigen stroomopname	≤ 70 mA
Uitgangsfunctie	Analoge output
uitvoering van de analoge output	0...10 V
Spanningsuitgang	0...10 V
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 2 s
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 2000 ms
Aanspreektijd typisch	< 4 ms
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, Q50
Afmetingen	49.8 x 19.7 x 60 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat
Lens	kunststof, acryl
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-10...+55 °C

Technische gegevens

Relatieve luchtvochtigheid	90 %
----------------------------	------

Beschermingsgraad	IP67
-------------------	------

Tests/certificaten
