




Inbouwspots
4051859923435
L 597, B 190, H 39

Inlegarmatuur
verkeer wit, mat (RAL 9016)



Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 2x90° verticaal zwenkbaar. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverdeling symmetrisch. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 600. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	597 mm
Breedte B	190 mm
Hoogte H	39 mm
Inbouw lengte LA	578 mm
Inbouw breedte BA	174 mm
Installatieruimte lengte L	675 mm
Installatieruimte breedte BE	390 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	3.55 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	4000 lm 5150 lm 6750 lm
Systeemvermogen	32 W 43 W 62 W
Armatuur efficiëntie	109 lm/W 120 lm/W 125 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	15,6 16,5 17,4
Uitstralingshoek	30°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	17
Armaturen aan zekering C10A	17
Armaturen aan zekering C16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	9 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 97 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

TX-MOVE

901732.002.2 | Inbouwspots



Toebehoren



982867.002

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.