

# DEECOS P maxi

911554.003 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión  
4051859882930  
D 123, H 181

suspensión  
negro intenso mate (RAL 9005)



Luminaria cilíndrica de montaje en suspensión. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Dosel de chapa de acero revestido al polvo, con fijación magnética. Sistema óptico con lente de material sintético (polycarbonato), que se puede sustituir sin herramientas, para un haz de luz muy homogéneo. Incluido LED especial para iluminar productos cárnicos (Meat plus), rojo intenso. Cable de suspensión 2 m, acortable. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco. Accesorio de suspensión empotrado para efecto decorativo.

### Datos del producto

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diámetro D                                  | 123 mm                     |
| Altura H                                    | 181 mm                     |
| Longitud de suspensión LP                   | 2000 mm                    |
| Peso                                        | 1.64 kg                    |
| Fuente de luz                               | LED                        |
| Temperatura de color                        | meat +                     |
| Flujo luminoso nominal                      | 1900 lm                    |
| Potencia de referencia                      | 33 W                       |
| Rendimiento del sistema                     | 58 lm/W                    |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 11,1                       |
| Ángulo de apertura                          | 17°                        |
| Vida útil                                   | 50000 h (L90/B10)          |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 92                         |
| Tolerancia cromática                        | 3                          |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1          |
| Equipo                                      | Convertidor                |
| Controle                                    | on/off                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 21                         |
| luminarias en el fusible B16A               | 34                         |
| luminarias en el fusible C10A               | 35                         |
| luminarias en el fusible C16A               | 57                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 12.6 A / 250 µs            |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 97 100 100 100 100         |
| Tipo de protección                          | IP 20                      |
| Clase de protección                         | I                          |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650 °C                     |
| Resistencia al impacto                      | IK06                       |
| Temperatura ambiente                        | 5 °C ... + 35 °C           |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                    |

# DEECOS P maxi

911554.003 | Luminarias para montaje en suspensión




## Accesorio



982373.003  
Lente spot



982373.023  
Lente flood



982374.000  
Difusor, claro



982422.002  
Anillo de material sintético blanco para la lente.



982372.013  
Reflector medium




982372.033  
Reflector wide flood



982649.002  
Cristal decorativo opal mate



982373.013  
Lente medium



982375.003  
Celosía de panal para antideslumbramiento



982374.010  
Difusor, satinado



982372.003  
Reflector spot



982372.023  
Reflector flood



982420.002  
Anillo de material sintético blanco para el reflector.



982650.002  
Cristal decorativo opal mate