


# Tehnisko datu lapa

Mazais sadalitājs, 5 atdalīšanas vienībām, ar skrūvējamu spaili  
Art.-Nr. 2008804



OBO mazo sadalitāju sērija garantē drošu strāvas sadalījumu telpās un ārvidē. Mazie virsapmetuma sadalitāji atbilst IEC 439-3 prasībām, un tiem ir pieejami četri dažādi izmēri ar trim līdz divpadsmit atdalīšanas vienībām.

Pieejami trīs izpildījuma varianti: ar skrūvējamām spailēm, kontaktspailēm un bez spailēm. Visiem izmēriem un izpildījuma variantiem ir pieejami divi materiāli. Visus mazos sadalitājus piegādā ar iepriekš pievienotu 35 mm U profila nesošo sliedi.

Turklāt mazajiem sadalitājiem ar spailu līstēm ir pievienots piederumu komplekts, kurā ir arī uzlīmju lapa. Izmantojot pašlīmējošās piktogrammas, vairs nebūs jātērē laiks katras atdalīšanas vienības aprakstīšanai. Ja nu tomēr uzraksts būs vajadzīgs, arī šim nolūkam uzlīmju lapā ir attiecīgas uzlīmes.

Augstā aizsardzības klase (IP66) un izturīgā konstrukcija (IK07 -25°C temperatūrā) arī skarbos vides apstākļos garantē drošu darbību.

Palielinātais U profila nesošās sliedes atstatums līdz mazo sadalitāju aizmugures sienai ievērojami atvieglo vadu izvietošanu: kabelus un vadus var vienkārši un ērti iebīdīt aiz iebūvējamām ierīcēm. Kabelus mazajā sadalitājā var ievadīt gan no augšas, gan no apakšas, gan arī aizmugurē, tādējādi papildus vienkāršojot vadu izvietošanu un uzlabojot korpusa izskatu.



PS Polistirols

Produkta papildus teksta norādījumi	Mazais virsapmetuma sadalitājs, izolēts, maks. 5 atdalīšanas vienībām Virspusē un apakšpusē 5 izlaužamas atveres (4x Ø20 un 1x Ø20/25), ar gatavu 35 mm U profila nesošo sliedi. Komplektā piegādātie četri skrūvju nosegvāki novērs jaunā „sprieguma pārnesi”.
Produkta papildu apraksts 1	Piemērots montāžai telpās un aizsargātā ārvidē; Piederumi: · skavu līstu komplekts: pa vienai PE/N spaiļei, kurai ir 4 x 16 mm <sup>2</sup> skrūvējamu spailju pievienošanas vietas, mazā U profila sliede, montāžas instrukcija un stiprinājumu komplekts · pašlīmējošās piktogrammas pieslēgto patērētāju marķēšanai un aprakstīšanai; · četri elastīgi kabelu un vadu Ø 20 mm ievadi, paredzēti kabeliem, kuru diametrs ir 0–17 mm · viens elastīgs kabelu un vadu Ø 25 mm ievads, paredzēts kabeliem, kuru diametrs ir 0–22 mm
Produkta papildu apraksts 2	Nominālā strāva 40 A Jaudas zudums pie 40 K 19W

## Pamatdati

Art.-Nr.	2008804
Tips	SDB 05 PS
Dimensija	190x150x125
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polistirols
Materiāla saīsinājums	PS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	81,50 kg/100 gab.

## Tehniskie dati

Garums	190,00 mm
--------	-----------

# Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 5 atdalīšanas vienībām, ar skrūvējamu spaili  
Art.-Nr. 2008804



## Tehniskie dati

Platums	150,00 mm
Augstums	125,00 mm
Izmēri G x P x A	190x150x125 mm
Piemontēšanas iespējas	<input checked="" type="checkbox"/>
Rindu skaits	1,00
Pārseguma veids	Vāks
Vāka modelis	ar izgriezumu
Platums iedalījums vienībās	5,00
DIN sliede	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas vieta	Iekšējais
EMS izpildījums	<input type="checkbox"/>
Sildstieples pārbaude	650,00 °C
Spailes	Spraudņi
Ar pārsegumu	<input type="checkbox"/>
Ar montāžas plātņi	<input type="checkbox"/>
Ar atslēgu	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Uzbūve
Nominālais spriegums	400,00 V
Nominālais ekspluatācijas spriegums	400,00 V
Nominālā strāva	40,00 A
Izolācijas nominālais spriegums, AC	1.000,00 V
Izolācijas nominālais spriegums, DC	1.500,00 V
Aizsardzības klase	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK06
Caurspīdīgs vāks	<input checked="" type="checkbox"/>
Pieļaujamais jaudas zudums	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 05 3,0 W 10 K SDB 05 7,0 W 20 K SDB 05 11,5 W 30 K SDB 05 16,0 W 40 K SDB 05 23,0 W 80 °C