


FLAT POLYMER KREIS

311979.002.1 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859130598
D 460, H 93

suspensión
blanco



Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, redonda. Base y dosel de metal revestido al polvo, color blanco. Dosel con Ø 205 mm, h 35 mm. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Iluminación homogénea y suave. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente.

Datos del producto

Diámetro D	460 mm
Altura H	93 mm
Longitud de suspensión LP	200-1300 mm
Peso	4.6 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	2100 lm
Potencia de referencia	19 W
Rendimiento del sistema	111 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,1
Ángulo de abertura	down 123° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	83
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	Activación / desactivación de corte de fase
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	84
luminarias en el fusible B16A	135
luminarias en el fusible C10A	84
luminarias en el fusible C16A	135
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.22 A / 200 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	42 73 92 86 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE

FLAT POLYMER KREIS

311979.002.1 | Luminarias para montaje en suspensión



Piezas de recambio



08-311600.002
Difusor de repuesto