FLAT POLYMERO KREIS SLIM


312085.002.4.76 | Decken- und Wandleuchten





Decken- und Wandleuchten 4051859167433 D 360, H 65

Deckenanbau, Wandanbau weiß



Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

FIOUUKLUALEII		
Durchmesser D	360 mm	
Höhe H	65 mm	
Gewicht	1.45 kg	
Lichtquelle	LED	
Farbtemperatur	4000 K	
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2150 lm	
Bemessungsleistung	19 W	
Systemeffizienz	113 lm/W	
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,1	
	down 120°	
Ausstrahlwinkel	up 180°	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)	
Farbwiedergabeindex	80	
Farbkonsistenz	3	
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1	
Betriebsgerät	Konverter dimmbar	
Steuerung	DALI	
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	
Leuchten an Sicherung B10A	87	
Leuchten an Sicherung B16A	139	
Leuchten an Sicherung C10A	87	
Leuchten an Sicherung C16A	139	
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 μs	
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 93 89 100	
Schutzart	IP 40	
Schutzklasse	I	
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden	
Schlagfestigkeit	IK10	
Umgebungstemperatur	-20 °C + 35 °C	
Konformitätszeichen	CE	

Ersatzteile



08-312085.022 Ersatzdiffusor