




Wandarmaturen
4051859747802
L 847, B 67, H 75

Wandmontage
gitzwart, mat (RAL 9005)



Lineaire wandarmatuur. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Lichtuittreding direct 50%, indirect 50%. Geschikt voor Wandmontage. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Geschikt voor doorvoerbedrading. Op aanvraag verkrijgbaar met sensoren of als noodverlichting.

Productgegevens

Lengte L	847 mm
Breedte B	67 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	2.55 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	#4000 K #4000 K
Effectieve lichtstroom	2050 lm
Systeemvermogen	16 W
Armatuur efficiëntie	128 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,5
	down 107°/108° up 108°/107°
Uitstralingshoek	
Levensduur	70000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	17
Armaturen aan zekering C10A	18
Armaturen aan zekering C16A	29
Inschakelstroom / Inschakeltijd	49 A / 140 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 80 96 50 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE