

MEGA TUBE

611913.0031 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859126959
D 115, H 600

vrijstaand
antraciet metallic (DB703)



Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 115 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Diffusor kunststof (polyethyleen) opalen zijdemat. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Converter ingebouwd. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.

Productgegevens

Diameter D	115 mm
Hoogte H	600 mm
Gewicht	3.11 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1000 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,9
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	39
Armaturen aan zekering B16A	63
Armaturen aan zekering C10A	63
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 38 68 43 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

MEGA TUBE

611913.0031 | Lichtpaaltjes



Toebehoren



982103.000
Toebehoren voor grondmontage

Onderdelen



982142.002
Reserveaafscherming