




Balizas
4051859764274
D 115, H 1035

de pie
antracita metalizado (DB703)



Decorativa baliza cilíndrica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Para iluminación de emergencia. Tubo Ø 115 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. Con válvula para evitar la condensación de agua. Cubierta de aluminio inyectado revestido al polvo. Con cilindro claro de vidrio y reflector cónico. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Luxifair AC-Control
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión permanente
Diámetro D	115 mm
Altura H	1035 mm
Peso	5.66 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	770 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	11 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	770 lm
Potencia de referencia, modo de emergencia	11 W
Rendimiento del sistema	70 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	23,7
Ángulo de abertura	down 142° up 180°
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	39
luminarias en el fusible B16A	63
luminarias en el fusible C10A	63
luminarias en el fusible C16A	100
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	8 A / 5 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	22 63 90 77 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK05
Temperatura ambiente en conexión permanente	-10 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE

MEGA CONE

672551.0031.89 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



Accesorio



982103.000
Accesorio para montaje en el suelo