


Tehnisko datu lapa

Vertikālais līkums, ar 3 nodalījumiem, augstums
28 mm
Preces Nr. 7400656



Zemgrīdas instalāciju kanālu (sienas pieslēgumi, strāvas padeve) vertikālai virziena maiņai.

Svarīgs pareizas zemgrīdas instalācijas priekšnoteikums ir grīdas pamatnes uzbūve.

Zemgrīdas sistēmā ir svarīgi, lai grīdas pamatnes biezums virs kanāla būtu vismaz 35 mm, lai novērstu plaisu veidošanos (DIN 18560).

Grīdas pamatnes augstums: 60 mm tikai virsgrīdas pieslēgierīcēm (Telitank), no 70 mm - zemgrīdas pieslēgierīcēm.




St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7400656
Tips	KV3 35028
Apzīmējums 1	Vertikālais pagrieziens
Apzīmējums 2	3 nodaļas priekš EŪK
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	275,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Garums	200,00 mm
Platums	350,00 mm
Augstums	28,00 mm
Attālums a	120,00 mm
Attālums b	110,00 mm
Attālums h	28,00 mm
Kanālu platums	350,00 mm
Kanāla augstums	28,00 mm
Fiksēto starpsienu skaits	2
Sekciju skaits	3,00 stundas
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input checked="" type="checkbox"/>
Nodalījuma a šķērsgriezums	3.068,00 mm ²
Nodalījuma b šķērsgriezums	2.834,00 mm ²