


GOLAS maxi

911600.002 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859858331
D 178, H 3

Deckeneinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



LED-Einbaustrahler zur Beleuchtung hervorzuhebender Stellen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° dreh- und 90° aus-
schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit
Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamreflexion für hervorragende Effizienz. Inklusive Spezial-LED zur Beleuchtung von Fleischswa-
ren. Geeignet für Deckeneinbau. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Ver-
bindungsleitung 600 mm. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-
polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mat-
tiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

Produktdaten

Durchmesser D	178 mm
Höhe H	3 mm
Einbaudurchmesser DA	168 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	150 mm
Deckenstärke S	1-20 mm
Einbauraum Länge LE	550 mm
Einbauraum Breite BE	350 mm
Einbauraum Höhe HE	200 mm
Gewicht	1.78 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	fresh meat
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2150 lm
Bemessungsleistung	33 W
Systemeffizienz	65 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	12,8
Ausstrahlwinkel	33°
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	12.6 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör




982373.003
Linse spot



982373.013
Linse medium



982373.023
Linse flood



982375.003
Entblendungswabenraster



982374.000
Abdeckscheibe, klar



982374.010
Abdeckscheibe, satiniert



982422.002
Kunststoffring weiß für Linse.



982372.003
Reflektor spot



982372.013
Reflektor medium



982372.023
Reflektor flood



982372.033
Reflektor wide flood



982420.002
Kunststoffring weiß für Reflektor.



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox