

DEECOS S mini track-in

742250.003.730 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859811565
D 87, H 135

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila
aan de wand
gitzwart, mat (RAL 9005)



LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave Ra>90. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. In de adapter geïntegreerde Track-In controller. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

Productgegevens

Diameter D	87 mm
Hoogte H	135 mm
Gewicht	0.62 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2500 lm
Systeemvermogen	20 W
Armatuur efficiëntie	125 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	14
Uitstralingshoek	18°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	44
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982370.000
Afdekglas, helder



982371.003
Anti-verblindingshoningraatrooster



982369.013
Lens medium



982421.002
Kunststof ring wit voor lens.



982368.013
Reflector medium



982369.033
Lens wide flood



982419.002
Kunststof ring wit voor reflector.



982647.002
Decoratief glas opaal mat



982370.010
Afdekglas, gesatineerd



982369.003
Lens spot



982369.023
Lens flood



982368.003
Reflector spot



982368.023
Reflector flood



982369.043
Lens corridor ovaal



982368.033
Reflector wide flood



982648.002
Decoratief glas opaal mat