MAGCARDO maxi

722202.004 | Downlights orientables

Downlights orientables
4051859867838
L 172, B 167, H 137

Montaje empotrado en techo
color aluminio



Unidad de proyector para montaje sin herramientas en bastidor separado. Cuerpo de la luminaria de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente ± 35°. Tapa posterior cierra la luminaria por arriba, para evitar vistas del falso techo. Anillo de material sintetico negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Incluido LED especial, para iluminar productos de carnicería. Montaje rápido y sencillo sin herramientas gracias a la fijación mediante imanes: Colocar el bastidor empotrable (de 1, 2 o 3 lámparas), con grapas sin herramientas, empujar lateralmente la cabeza de luminaria en el bastidor y fijar mediante el imán. Incluido convertidor externo con conector. Línea de conexión 600 mm. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco. Diseño modular: solicitar por separado el marco empotrable.

Datos del producto

Longitud L	**172 mm**
Anchura B	**167 mm**
Altura H	**137 mm**
Grosor de techo S	**6-30 mm**
Espacio de instalación altura HE	**155 mm**
Peso	**1.12 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**fresh meat**
Flujo luminoso nominal	**2150 lm**
Potencia de referencia	**33 W**
Rendimiento del sistema	**65 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**12,8**
Ángulo de abertura	**33°**
Vida útil	**50000 h (L90/B10)**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**21**
luminarias en el fusible B16A	**34**
luminarias en el fusible C10A	**35**
luminarias en el fusible C16A	**57**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**12.6 A / 250 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**100 100 100 100 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**II**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK06**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 25 °C**
Marcas de seguridad	**No cubra la luminaria empotrada.**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 29.09.2024

MAGCARDO maxi
722202.004 | Downlights orientables

Accesorio

982373.003
Lente spot

982373.023
Lente flood

982374.000
Difusor, claro

982422.002
Anillo de material sintético blanco para la lente.

982372.013
Reflector medium

982372.033
Reflector wide flood

982703.002
Caja para cableado de paso

982373.013
Lente medium



982375.003
Celosía de panal para antideslumbramiento

982374.010
Difusor, satinado

982372.003
Reflector spot

982372.023
Reflector flood

982420.002
Anillo de material sintético blanco para el reflector.

Módulos

982431.002
Bastidor empotrable, 1 luminaria, blanco

982431.004
Bastidor empotrable, 1 luminaria, aluminio

982432.003
Bastidor empotrable, 2 luminaria

982433.002
Bastidor empotrable, 3 luminaria

982433.004
Bastidor empotrable, 3 luminaria

982431.003
Bastidor empotrable, 1 luminaria, negro

982432.002
Bastidor empotrable, 2 luminaria

982432.004
Bastidor empotrable, 2 luminaria

982433.003
Bastidor empotrable, 3 luminaria

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 29.09.2024