

DEECOS S mini track-in

742248.003 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859811053
D 87, H 135

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila
aan de wand
gitzwart, mat (RAL 9005)



LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave Ra>90. Superspot-versie met kleine spot-LED. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. In de adapter geïntegreerde Track-In controller. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikker-vrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

Productgegevens


Diameter D	87 mm
Hoogte H	135 mm
Gewicht	0.62 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2200 lm
Systeemvermogen	22 W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	13,5
Uitstralingshoek	13°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	33
Armaturen aan zekering B16A	53
Armaturen aan zekering C10A	53
Armaturen aan zekering C16A	84
Inschakelstroom / Inschakeltijd	9.5 A / 16 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

DEECOS S mini track-in


742248.003 | Opbouwspots




Toebehoren




982370.000
Afdekglas, helder



982370.010
Afdekglas, gesatineerd



982371.003
Anti-verblindingshoningraatrooster



982369.003
Lens spot



982421.002
Kunststof ring wit voor lens.



982368.003
Reflector spot



982369.043
Lens corridor ovaal



982419.002
Kunststof ring wit voor reflector.