

FLAT POLYMERO KREIS

312242.002.4.76 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859369264
D 460, H 93

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	460 mm
Hoogte H	93 mm
Gewicht	2.42 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3600 lm
Systeemvermogen	31 W
Armatuur efficiëntie	116 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,4
Uitstralingshoek	down 127° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	230 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	65
Armaturen aan zekering B16A	104
Armaturen aan zekering C10A	65
Armaturen aan zekering C16A	104
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.17 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 90 84 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-311600.022
Reserveaafscherming