

Produktdetails

L-5-50R-0-C

L-5-50R-0-C Ty-Fast Spezial-Kabelbinder zum Wiederöffnen, 141x7,6mm, 220N PA 6.6, schwarz UV-beständig halogen- und silikonfrei, VPE 100



Allgemeine Informationen

Typ	L-5-50R-0-C
Bestellnummer	7TAG054750R0012
EAN	5414363028277
Beschreibung	L-5-50R-0-C Ty-Fast Spezial-Kabelbinder zum Wiederöffnen, 141x7,6mm, 220N PA 6.6, schwarz UV-beständig halogen- und silikonfrei, VPE 100

Langbeschreibung	<p>Der Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder zum Wiederöffnen ist zum Bündeln provisorischer Verdrahtungen und für Vormontagen geeignet. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Fast ist sowohl in naturfarbener als auch in schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. Die UV-beständige Version ist speziell für Installationen im Außenbereich empfehlenswert. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

Bestelldaten

EAN	5414363028277
-----	---------------

UPC	728494915807
Herkunftsland	Thailand (TH)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.3 in 7.6 mm
Tiefe des Produkts	5.9 in 150 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	6.75 in 171 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	0.5 in 13 mm
Länge Verpackungseinheit 1	11 in 279 mm
Menge Verpackungseinheit 2	5000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	12.5 in 318 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	12 in 305 mm
Länge Verpackungseinheit 2	18 in 457 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Catamount
Bündeldurchmesser	Max 1.25 in Max 31.75 mm
Farbe	schwarz
Gültig ab	19960215
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6 witterungsbeständig
Produktname	Ty-Fast Spezial-Kabelbinder
Produkttyp	Releasable
Zugfestigkeit	50 lb 222 N
Stärke	0.05 in 1.3 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000466
------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

