

# TRIONA round

312297.002.2.76 | Luminaires en applique



Plafonniers et appliques  
4051859441137  
D 681, H 88

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)



Luminaire de surface apparent LED rond décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Éclairage direct par diffuseur en matière synthétique opalin/prismatique. Éclairage indirect par le diffuseur en affleurement en matière synthétique mat satiné. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. et un éclairage jusqu'aux bords. Éclairage direct 70%, indirect 30%. Versions Tunable White à réglage dynamique de 2700 K à 6500 K. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage sans outil par fermeture à baïonnette. Appareillage intégré. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. Convient parfaitement aux zones de bureaux (UGR ≤ 19) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1. Particulièrement adapté pour une utilisation du HCL (Human Centric Lighting, éclairage axé sur l'humain) en combinaison avec systèmes de gestion de la lumière RZB.

### Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Diamètre D                                      | 681 mm                   |
| Hauteur H                                       | 88 mm                    |
| Poids                                           | 11.5 kg                  |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 2700 - 6500 K            |
| Flux lumineux utile                             | 4650...4800 lm           |
| Puissance du système                            | 61...63 W                |
| Efficacité lumineuse                            | 74...79 lm/W             |
| Angle de rayonnement                            | down 95°<br>up 105°      |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B50)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                       |
| Tolérance de couleur                            | 3                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable   |
| Contrôle                                        | DALI                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 6                        |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 10                       |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 10                       |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 16                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 39 A / 286 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 59 87 97 74 100          |
| Degré de protection                             | IP 20                    |
| Classe de protection                            | I                        |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK03                     |
| Température ambiante                            | 25 °C                    |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                  |