

Produktdetails

TM30/12

TM30/12 Ausfallsicherer Klingeltrafo



Allgemeine Informationen

Typ	TM30/12
Bestellnummer	2CSM228755R0802
EAN	8012542287551
Beschreibung	TM30/12 Ausfallsicherer Klingeltrafo
Langbeschreibung	TM30/12 Klingeltransformator 30VA, 12VAC

Technische Daten

Normen	IEC/EN 61558-2-8
Anwendung	Residential
Primärspannung	230 V
Sekundärspannung	(6-7) 4 V AC (5-6) 8 V AC (5-7) 12 V AC
Sekundärstrom	2.5 A
Maximaler Ausgangsstrom (I_{out})	7.5 A
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz
Verlustleistung	3 W

Bemessungsleistung	30 V·A
Bemessungsausgangsleistung	30 W
Isolationsklasse	B
Anzugsdrehmoment	0.5 N·m
Typ Transformator	ausfallsichere Klingeltransformatoren
Optionen	keine
Anmerkungen	Geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern. Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis.
Anschlussmöglichkeit	2.5 mm ²
Abisolierlänge	9 mm

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) +10 ... +40 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	2CSC446004K0201
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit UL/CSA	14 AWG
-----------------------------	--------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	3
Breite des Produkts	52.5 mm
Höhe des Produkts	0.085 m
Tiefe des Produkts	0.065 m
Nettogewicht	0.450 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 4 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.8 kg

Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	IMQ
Konformitätserklärung -	2CSC446004K0201

CE

EAC Zertifikat

9AKK107992A6660

IMQ Zertifikat

9AKK107992A6761

Installation / Montage

Betriebs- und
Montageanleitung

No document needed

Verdrahtungsplan

9AKK108467A7355

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK107992A5537

Klassifizierungen

ETIM 8

EC001547 - Klingeltransformator

ETIM 9

EC001547 - Klingeltransformator

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2C

CN8

85043121

eClass

V11.0 : 27031190

Kennbuchstabe
(elektrische Betriebsmittel)

T

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Klingeln und Sicherheits-Transformatoren

