

# DEECOS P maxi

911546.003 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen  
4051859882459  
D 123, H 181

pendelmontage  
gitzwart, mat (RAL 9005)



Cilindrische pendelarmatuur. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Plafondcup plaatstaal gepoedercoat met magneetbevestiging. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Inclusief speciale LED voor verlichting van vleesproducten / Meat fresh - roodachtig wit. Transparante pendelkabel 2 m, inkortbaar. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen. Decoratieve inbouw-pendel-set als toebehoren.

## Productgegevens

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diameter D                                  | 123 mm                     |
| Hoogte H                                    | 181 mm                     |
| Pendellengte LP                             | 2000 mm                    |
| Gewicht                                     | 1.64 kg                    |
| Lichtbron                                   | LED                        |
| Kleurtemperatuur                            | fresh meat                 |
| Effectieve lichtstroom                      | 2050 lm                    |
| Systeemvermogen                             | 33 W                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 62 lm/W                    |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 18,9                       |
| Uitstralingshoek                            | 67°                        |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B10)          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 92                         |
| Kleurtolerantie                             | 3                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                  |
| Controle                                    | on/off                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 21                         |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 34                         |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 35                         |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 57                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 12.6 A / 250 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 96 100 100 100 100         |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                      |
| Beschermingsklasse                          | I                          |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                     |
| Slagvastheid                                | IK06                       |
| Omgevingstemperatuur                        | 5 °C ... + 35 °C           |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                    |

## Toebehoren



982373.003  
Lens spot



982373.023  
Lens flood



982374.000  
Afdekglas, helder



982422.002  
Kunststof ring wit voor lens.



982372.013  
Reflector medium



982372.033  
Reflector wide flood



982649.002  
Decoratief glas opaal mat



982373.013  
Lens medium



982375.003  
Anti-verblindingshoningraatrooster



982374.010  
Afdekglas, gesatineerd



982372.003  
Reflector spot



982372.023  
Reflector flood



982420.002  
Kunststof ring wit voor reflector.



982650.002  
Decoratief glas opaal mat