



# BK19-0

– Confectioneerbare connector  
Contraconnector M16 × 0,75, recht



## Technische gegevens

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Type                                   | BK19-0                               |
| Identnr.                               | 6934766                              |
| Connector A                            | Contraconnector, M16 × 0,75, Recht   |
| Aantal polen                           | 19                                   |
| Contacten                              | Brons, CuSn, Verguld                 |
| Contactdrager                          | Kunststof, PBT UL94-V0, Zwart        |
| Greep                                  | PA, Zwart                            |
| Wartelmoer/-bout                       | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Schroefdraad                           | PG9                                  |
| Externe diameter van de leiding        | min. 6...8 mm                        |
| Aderdoorsnede/klemvermogen             | 0.14...0.25 mm <sup>2</sup>          |
| Aansluittype                           | Soldeercontact                       |
| Mechanische levensduur                 | > 500 Steekcycli                     |
| Vervuilingsgraad                       | 1                                    |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                      |
| Nominale spanning                      | 60 V                                 |
| Stroombelastbaarheid                   | 3 A                                  |
| Isolatiweerstand                       | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                  |
| Elektrische weerstand                  | ≤ 3 mΩ                               |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                      |
| in rusttoestand                        | -40 °C...+95 °C                      |

## Kenmerken



- soldeeraansluiting
- 19-polig
- PG9 schroefdraad
- kabeldiameter 6.0 ... 8.0 mm

## Contactconfiguratie

