


Decken- und Wandleuchten  
4051859999676  
L 1512, B 28, H 38

Deckenanbau, Wandanbau  
silber, matt (ca. RAL 9006)



Decken- und Wandleuchte im minimalistischen Design. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

### Produktdaten

Länge L	1512 mm
Breite B	28 mm
Höhe H	38 mm
Gewicht	1.37 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2400 lm
Bemessungsleistung	39 W
Systemeffizienz	62 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	27,5
Ausstrahlwinkel	110°/109°
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	82
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	11
Leuchten an Sicherung B16A	18
Leuchten an Sicherung C10A	19
Leuchten an Sicherung C16A	31
Einschaltstrom / Einschaltzeit	24 A / 275 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC