## TURIA L


### 672414.003.89 | Luminarias para iluminación de emergencia





Luminarias empotrables en techo 4051859801245 D 62, H 3

Montaje empotrado en techo negro



Luminaria de emergencia redonda para iluminación de vías de evacuación. Con lente para iluminación de vías de evacuación. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con el módulo de control MOM para pequeños sistemas de batería central LPS (Low Power Supply) del tipo "Easy+IP". Con anillo de montaje en el techo separado incluido, también adecuado para recortes de techo de Ø 68 mm.

# TURIA L

### 672414.003.89 | Luminarias para iluminación de emergencia



#### Datos del producto

Datos del producto	
Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Luxifair AC-Control
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión de emergencia
Diámetro D	62 mm
Altura H	3 mm
Diámetro de empotrado DA	54-68 mm
Espacio de instalación altura HE	76-162 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	42 mm
Grosor de techo S	1-35 mm
Peso	350 g
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	200 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	4,8 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	200 lm
Potencia de referencia, modo de emergencia	4,8 W
Rendimiento del sistema	42 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	44,7
Ángulo de abertura	74°/45°/74°/37°
Índice de reproducción cromática CRI	70
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	8
luminarias en el fusible B16A	13
luminarias en el fusible C10A	13
luminarias en el fusible C16A	21
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	8 A
código CIE Flux / código CEN Flux	35 70 99 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	-20 °C + 30 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	-20 °C + 30 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE