
ZONO PRO


582096.0031.76 | Luminarias de pared





Luminarias de pared 4051859753698 L 100, B 154, H 127

Montaje en superficie de la pared antracita metalizado (DB703)



Wallscaping: luminaria de pared innovadora y elegante para iluminación acentuada. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico y cierre de bayoneta. LED-COB. Emisión de luz hacia abajo. con reflector simétrico de rotación. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravolock®. Conexión eléctrica mediante clavijas en la base de pared con Quick-Connector. Dos entradas de cable para el cableado de paso. Equipo incluido. DALI regulable..

Datos del producto

Datos dei producto		
Longitud L	100 mm	
Anchura B	154 mm	
Altura H	127 mm	
Peso	2 kg	
Fuente de luz	LED	
Temperatura de color	3000 K	
Flujo luminoso nominal	1100 lm	
Potencia de referencia	12 W	
Rendimiento del sistema	92 lm/W	
Índice de deslumbramiento UGR	12,6	
Ángulo de abertura	15°	
Vida útil	50000 h (L80/B10)	
Índice de reproducción cromática CRI	80	
Tolerancia cromática	3	
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1	
Equipo	Convertidor regulador	
Controle	DALI	
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz	
luminarias en el fusible B10A	31	
luminarias en el fusible B16A	50	
luminarias en el fusible C10A	52	
luminarias en el fusible C16A	85	
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 μs	
código CIE Flux / código CEN Flux	100 100 100 100	
Tipo de protección	IP 65	
Clase de protección	1	
Ensayo del hilo incandescente	960 °C	
Resistencia al impacto	IK07	
Temperatura ambiente	-20 °C + 35 °C	
Marca de conformidad	CE	

ZONO PRO

582096.0031.76 | Luminarias de pared



Accesorio



982769.003 Difusor de vidrio de seguridad. Tapa ciega.



982769.053 Difusor de vidrio de seguridad. Parte central clara, d50 mm. Para reflectores Spot y Flood.



982846.014 Reflector flood



982769.033 Difusor de vidrio de seguridad. Parte central clara, con lente de vidrio prensado Superspot.



982846.004 Reflector spot

Piezas de recambio



982846.004 Reflector spot



982769.053 Difusor de vidrio de seguridad. Parte central clara, d50 mm. Para reflectores Spot y Flood.