



Luminarias para montaje en suspensión  
4051859954224  
L 1411, B 110, H 88

suspensión  
negro intenso mate (RAL 9005)



Luminaria lineal de montaje en suspensión para una iluminación de alto nivel estético. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo, sin tornillos visibles. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, microprismático. Sistema óptico de 2 componentes para luz antideslumbrante para el trabajo con monitores conforme a EN 12464-1. Salida de luz directa o indirecta: conmutable por separado. Apto para suspensión. Cable de suspensión de acero, fijación en 2 puntos, posicionamiento variable y regulación continua de la distancia. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Módulo LED sustituible y extraíble con equipo integrado. Apto para cableado de paso.

## Datos del producto

Longitud L	1411 mm
Anchura B	110 mm
Altura H	88 mm
Longitud de suspensión LP	2000 mm
Peso	6.27 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	#3000 K   #3000 K
Flujo luminoso nominal	5000 lm
Potencia de referencia	36 W
Rendimiento del sistema	139 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	14,7
Ángulo de apertura	down 80°/82° up 112°/114°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	19
luminarias en el fusible B16A	30
luminarias en el fusible C10A	31
luminarias en el fusible C16A	50
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	21 A / 270 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	67 91 98 54 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE