

Produktdetails

20 MUCBUSB-82-500

20 MUCBUSB-82-500 Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Französische Norm NF mit USB A elfenbeinweiß

Verkäuflich, aber ersetzt durch



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 20 MUCBUSB-82-500 |
| Bestellnummer | 2CKA002017A0875 |
| EAN | 4011395164778 |
| Beschreibung | 20 MUCBUSB-82-500 Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Französische Norm NF mit USB A elfenbeinweiß |
| Langbeschreibung | Mit Steckanschluss.Mit erhöhtem Berührungsschutz.2-polig (2 P + E)Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.Mit USB Typ A Steckbuchse.Mit elektronischem Kurzschlusschutz.Mit elektronischem Überlastschutz.Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CKA000073B9557 |
| Funktion | USB |
| Bemessungsspannung (U_r) | 250 V |
| Sekundärspannung | 5 V |
| Hilfsspannung AC/DC | 250 V AC/DC |
| Bemessungsstrom (I_n) | 16 A |

| | |
|---------------------------|---|
| Frequenz (f) | 50...50 Hz |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 Hz |
| Verlustleistung | 0.1 W |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Anschlussart Geräte | Steckklemme |
| Belastungsart | Socket outlet connection |
| Montageart | Flush Mounted |
| Befestigungsart | Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben |
| Ausführung der Oberfläche | Oberflächenschutz: Unbehandelt Oberflächenbehandlung: Glänzend |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Beschriftungsfeld | Nein |
| Beschriftung | ohne |
| Ausführung | Französische Norm NF |
| RAL Nummer | RAL 1013 - perlweiß |
| Farbe | elfenbeinweiß |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) 5 ... +35 °C |
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E3851 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|--------------------------------------|------|
| Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR) | 0 kA |
|--------------------------------------|------|

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|---------|
| Nettogewicht | 0.16 kg |
| Einbautiefe (t ₂) | 35 mm |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.16 kg |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nachfolgeprodukt | 2CKA002017A1889 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA200000E3851 |
|-------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC000125 - Steckdose |
| ETIM 9 | EC000125 - Steckdose |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 69 90 |
| eClass | V11.0 : 27144042 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen

