



NUMINOS® DL S

Indoor led plafondinbouwarmatuur wit/zwart 2700K
40° incl. bladveren

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 8,6 Watt, een lichtintensiteit van 670 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---------------|
| Art.nr.: | 1003784 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 250mA |
| Hoogte | 5.2 cm |
| Diameter | 8 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |
| Inbouwdiepte | 5.5 cm |
| Nettogewicht | 0.16 kg |
| Brutogewicht | 0.185 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 8.6 W |
| Lumen | 670 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat |
| 1006135 | Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm zwart |
| 1006136 | Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm wit |
| 1006137 | Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70mm zwart |
| 1006138 | Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70mm wit |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 31 |