


FW-EWSPM0426-SA-P-0408

Toebehoren voor sensoren en actuatoren – Confectioneerbare connector Connector M12 × 1, haaks




Kenmerken



- Push-in-aansluiting
- A-codering
- 4-polig
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
- Kabeldiameter: 4,0...8,0 mm
- Klemvermogen:
 - 0,14...0,75 mm² (zonder adereindhulzen)
 - 0,08...0,5 mm² (met adereindhulzen)
- Certificaat: cULus
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP65, IP67

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	FW-EWSPM0426-SA-P-0408
Identnr.	100009887
Connector A	Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Brons, CuSn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA 6.6, Zwart
Greep	Kunststof, PA 6.6, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	NBR
Aandraaimoment	0.4 ... 0.4 Nm (max. waarde van het tegenstuk respec- teren !)
Externe diameter van de leiding	min. 4...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm ²
Aansluittype	Push-in aansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP65, IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V _{AC} /250 V _{DC}
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigen- schappen	
in rusttoestand	-40 °C...+85 °C

Technische gegevens

Certificaten

cULus
