



Plafond- en wandarmaturen
4051859369363
D 515, H 150

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	515 mm
Hoogte H	150 mm
Gewicht	2.83 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3850 lm
Systeemvermogen	38 W
Armatuur efficiëntie	101 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,7
Uitstralingshoek	down 120° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	230 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	53
Armaturen aan zekering B16A	104
Armaturen aan zekering C10A	53
Armaturen aan zekering C16A	104
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.2 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 69 88 88 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



981806.002
Decoratieve ring, wit



981806.004
Decoratieve ring, zilver

FLAT POLYMERO

312092.002.4.76 | Plafond- en wandarmaturen



981806.0042
Decoratieve ring, nikkel

Onderdelen



08-311170.032
Reserveafscherming