


CMBSD8241-0/PG9

M12 x 1 connector – Confectioneerbare connector
Connector M12 x 1, haaks



Technische gegevens


Type	CMBSD8241-0/PG9
Identnr.	6604239
Connector A	Connector, M12 x 1, Haaks, D-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	PA, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	min. 6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm ²
Aansluittype	schroef-/klimaansluiting
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Kabel	
Netwerkprotocol	Ethernet
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+85 °C

Kenmerken



- voor gebruik in Ethernet-toepassingen
- afscherming via irisveer
- D-codering
- Metalen behuizing
- schroef-/klimaansluiting
- 4-polig
- PG9 schroefdraad
- kabeldiameter 6.0 ... 8.0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Instructie