

Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips 130130

Art.-Nr. 6289405



Montāžas kolonna grīda/griesti no alumīnija (virsmā anodēta vai ar pulvera pārklājumu RAL 9010) ar divām 76,5 mm sistēmas atverēm 71GD... sērijas ierīču montāžas kārbas pievienošanai vai pārslēdzējierīces un spraudņu ierīču montāžai.



Alu	Alumīnijs
EL	anodēta

Produkta papildus teksta norādījumi	Montāžas balsts ir aprīkots ar iekšēju spriegošanas ierīci, kas nodrošina komfortablu nospriegošanu starp grīdu un griestiem. Ar izbidāmo teleskopu spriegošanas diapazons ir 3015 mm - 4500 mm. Kabeļus un vadus ar teleskopisko četrmalu cauruli, kā arī tieši no apakšas vai augšas var ievadīt galvenajā profilā. Iemontēšanas diapazons pārslēdzējierīcēm un spraudņu ierīcēm ir atkarīgs no izbidāmā teleskopa garuma, bet ir (sākot no grīdas) vismaz 1 m uz sistēmas atveri.
Izstrādājuma apraksts, standarti	Montāžas balsts atbilst DIN EN 50085 prasībām.

Pamatdati

Art.-Nr.	6289405
Tips	ISS130130EL
Dimensija	3006x130x130
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Virsmā	anodēta
Virsmas saīsinājums	EL
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	100,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips 130130

Art.-Nr. 6289405



Tehniskie dati



Garums	3.006,00 mm
Platums	130,00 mm
Augstums	130,00 mm