

# BEAMLINE SLIM

742169.004.76 | Opbouwspots



Opbouwspots  
4051859744528  
L 145, B 35, H 80

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila  
aan de wand  
zilverkleurig



Lineaire opbouwspot voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing metaal gepoedercoat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. LED-lichteenheid met MRS-technologie: Mini reflectorsysteem van gemetalliseerd thermoplast met prismavormig zwart antiverblindingsframe voor aangenaam niet-verblindend licht (UGR < 10). Lichtverdeling breedstralend. Met adapter voor 3-fasige DALI-spanningsrails van RZB. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. Bedrijfsapparaat in de adapter geïntegreerd

## Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Lengte L                                    | 145 mm                   |
| Breedte B                                   | 35 mm                    |
| Hoogte H                                    | 80 mm                    |
| Gewicht                                     | 0.4 kg                   |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 2700 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 960 lm                   |
| Systeemvermogen                             | 14 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 69 lm/W                  |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 9,5                      |
| Uitstralingshoek                            | 46°                      |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 90                       |
| Kleurtolerantie                             | 3                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar        |
| Controle                                    | DALI                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 27                       |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 44                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 18 A / 2 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 100 100 100 100 100      |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                    |
| Beschermingsklasse                          | II                       |
| Slagvastheid                                | IK06                     |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 30 °C       |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                  |