


Gateway voor het BL20 I/O-systeem Multiprotocol-interface voor Ethernet met uitgebreid temperatuurbereik BL20-E-GW-EN/ET



- DIP-schakelaar voor de instelling van het deelnemer-adres
- beschermingsgraad IP20
- 2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW
- 1 x afsluitplaat BL20-ABPL
- LED's voor de weergave van voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten
- multiprotocol-gateway tussen het BL20-systeem en de Ethernet protocolen Modbus TCP, EtherNet/IP™ en PROFINET (vanaf VN 03-00)
- Het PROFINET-protocol ondersteunt Fast Start-Up (FSU)
- Het EtherNet/IP™ protocol ondersteunt QuickConnect (QC)
- geïntegreerde switch, 10/100 Mbit/s
- twee RJ45-connectoren voor de veldbusaansluiting
- Push-In-klemmen voor de aansluiting van de spanningsvoeding
- uitgebreid temperatuurbereik: -25...+60°C
- printplaat met conforme bekleding

Functieprincipe

BL20 Gateways vertegenwoordigen de kop van een BL20-station. Zij dienen als aansluiting van de modulaire busdeelnemers op de bovengeschiedte veldbus (PROFIBUS-DP, DeviceNet™, CANopen, Ethernet).

Alle BL20 elektronische modules communiceren via een interne modulebus, waarvan de data via de Gateway naar de veldbus geleid worden, zo dat alle I/O-modules onafhankelijk van het bussysteem geprojecteerd kunnen worden.

Type	BL20-E-GW-EN/ET
Ident no.	6827338
Voedingsspanning	24 VDC
Systeemvoeding	24 VDC / 5 VDC
Modulevoeding	24 VDC
Toelaatbaar bereik	18...30 VDC
Nominale stroom uit modulebus	≤ 200 mA
Max. voedingsstroom modules	8 A
Max. systeemvoedingsstroom	0.4 A
Aansluittechniek - spanningsvoeding	Push in klemmen
Adressering veldbus	via DIP-switch
Systeemdata	
Max. aantal I/O-modules	31
Transmissiesnelheid	10/100 Mbit/s; half-/vol duplex; Auto Negotiation; Auto Crossing
Aansluittechniek Ethernet	2 x RJ45, bus
Protocolherkenning	Automatisch
Webserver	192.168.1.254 (default)
Service-interface	Ethernet
Modbus TCP	
Adressering	Static IP, DHCP
Ondersteunde function codes	FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC15, FC16, FC23
Aantal TCP-aansluitingen	8
Input Register Startadresse	0 (0x0000 hex)
Output Register Startadresse	2048 (0x0800 hex)
EtherNet/IP	
Adressering	Volgens EtherNet/IP-specificatie
Quick Connect (QC)	< 500 ms
Device Level Ring (DLR)	ondersteund
Class 1-verbindingen (CIP)	8
PROFINET	
Adressering	DCP
Conformiteitsklasse	B (RT)
MinCycleTime	1 ms
Fast Start-Up (FSU)	< 500 ms
Diagnose	volgens PROFINET Alarm Handling
Topologieherkenning	ondersteund
Automatische adressering	ondersteund
Media Redundancy Protocol (MRP)	ondersteund

Gateway voor het BL20 I/O-systeem

Multiprotocol-interface voor Ethernet

met uitgebreid temperatuurbereik

BL20-E-GW-EN/ET

Afmetingen (B x L x D)	33.5 x 129.5 x 74.4mm
Certificaten	CE
Omgevingstemperatuur	-25...+60 °C
Opslagtemperatuur	-25...+85 °C
Relatieve vochtigheid	5 tot 95% (binnen), level RH-2, geen condensatie (bij 45 °C opslag)
Vibratietest	Volgens EN 61131
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
Kantelen en omvallen	volgens IEC 68-2-31 en vrije val volgens IEC 68-2-32
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 50 082-2
Beschermingsgraad	IP20
MTTF	328 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Meegelieferd	2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x afsluitplaat BL20-ABPL


Gateway voor het BL20 I/O-systeem
Multiprotocol-interface voor Ethernet
met uitgebreid temperatuurbereik
BL20-E-GW-EN/ET

Anschlussübersicht

	Ethernet veldbuskabel (voorbeeld): RJ45S-RJ45S-441-2M (ident-nr. 6932517) of RJ45-FKSDD-441-0,5M/S2174 (ident-nr. 6914221)	Aansluitconfiguratie ETH2 8 1 ETH1 8 1 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.
	spanningsvoeding De systeemvoeding U_{SYS} voedt de gateway en de I/O-modules. De veldvoeding U_L voedt de sensoren en de actuatoren.	Aansluitconfiguratie U_L GND_L U_{SYS} GND_{SYS} + - + - Field supply System supply

Gateway voor het BL20 I/O-systeem Multiprotocol-interface voor Ethernet met uitgebreid temperatuurbereik BL20-E-GW-EN/ET

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
BL20-ABPL (2 PCS.)	6827123	afsluitplaat voor de mechanische afsluiting van een BL20 station na de laatste I/O module (2 stuks)	
BL20-WEW-35/2-SW (10 PCS.)	6827124	Eindbeugel voor de mechanische bevestiging van een BL20-station (10 stuks)	