




MYRA

outdoor wandarmatuur, QPAR51, IP55, up/down, antraciet, max. 70 W

De wandlamp van de MYRA-serie bestaat uit gelakt aluminium en glas dat de lichtbronnen afdekt. Dankzij de stand van de twee ingebouwde fittingen, produceert de gemonteerde lamp twee zelfde, maar tegenovergestelde lichtbundels (UP/DOWN). Door de beveiligingsklasse IP55 is hij geschikt voor buitengebruik. De elektrische aansluiting van de in meerdere kleurversies beschikbare lamp vindt op 230 V netspanning plaats. De MYRA-serie omvat bovendien staande-, plus displaylampen en is daarom universeel toepasbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Art.nr.: | 233115 |
| Fitting | GU10 |
| Lichtbronnen | QPAR51 |
| Aantal fittingen | 2 |
| Inclusief lampen | Geen |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Breedte | 8 cm |
| Hoogte | 15 cm |
| Diepte | 11.5 cm |
| Nettogewicht | 0.608 kg |
| Brutogewicht | 0.817 kg |
| IP-code | IP 55 |
| Veiligheidsklasse | I |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Wattage | 35 W |
| Kleur | antraciet |
| BIG WHITE pagina | 644 |

Aanbevolen Lichtbronnen

| | |
|---------|--|
| 1004972 | Led QPAR51 , lichtbron GU10 2700 K 36° |
| 1004973 | Led QPAR51 , lichtbron GU10 3000 K 36° |
| 1004974 | Led QPAR51 , lichtbron GU10 4000 K 36° |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , led licht- bron 6W 2200 2700K CRI90 36 |

Accessoires

| | |
|--------|--|
| 233215 | FRAME , voor MYRA DISPLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL, ENOLA_C en MYRA, an- traciet |
|--------|--|