


Produktdetails

2068/11-914

2068/11-914 Abdeckung Busch-iceLight®
Wandmodul Ambiente- und
Orientierungsbeleuchtung - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 2068/11-914 |
| Bestellnummer | 2CKA001510A0019 |
| EAN | 4011395192467 |
| Beschreibung | 2068/11-914 Abdeckung Busch-iceLight® Wandmodul Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung - Busch-balance® SI |
| Langbeschreibung | Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Anwendung | Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung |
| Bauform | Busch-iceLight® |
| Schalterdesign | Busch-balance® SI |
| Zubehörtyp | Wandmodul |

| | |
|---------------------|------------------|
| Lichtverteilungstyp | asymmetrisch |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Reflektorart | Glänzend |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Einbaulage | Wandmodul |
| Lichttrichtung | indirekt |
| Lampenfarbe | weiß |

Umwelt

| | |
|------------------|--|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E0473 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|---------|
| Breite des Produkts | 55 mm |
| Höhe des Produkts | 55 mm |
| Tiefe des Produkts | 34.4 mm |
| Nettogewicht | 41.5 g |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.086 kg |
| Zolltarifnummer | 94059900 |
| Herkunftsland | Tunesien (TN) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E0361 |
|-------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC002558 - Lichttechnisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 9 | EC002558 - Lichttechnisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 9405 99 00 |
| eClass | V11.0 : 2711125 |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|------------|----------|-----------------|
| 2CKA001510A0002 | 2067/12 U LED-Einsatz Busch-iceLight® Nachtorientierungslicht | 2067/12 U | 1 | Stück |
| 2CKA001510A0012 | 2067/13 U LED-Einsatz Busch-iceLight® Nachtorientierungslicht | 2067/13 U | 1 | Stück |
| 2CKA001510A0013 | 2067/14 U LED-Einsatz Busch-iceLight® Nachtorientierungslicht | 2067/14 U | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0305 | 2144-19 Einleger Standardeinleger | 2144-19 | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0301 | 2144/11-19 Einleger Lochmuster, quadratisch metall | 2144/11-19 | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0302 | 2144/12-19 Einleger Lochmuster, Netz metall | 2144/12-19 | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0304 | 2144/13-19 Einsatz | 2144/13-19 | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0306 | 2144/14-19 Einleger geschlossen | 2144/14-19 | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0307 | 2144/21-19 Einleger Dekor 21 metall | 2144/21-19 | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0309 | 2144/23-19 Einleger Dekor 23 | 2144/23-19 | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0310 | 2144/24-19 Einleger Dekor 24 | 2144/24-19 | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0303 | 2144/34-19 Einleger Logo "Busch-Jaeger" metall | 2144/34-19 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Licht / Signalisierung

