




Plafond- en wandarmaturen
4051859073512
D 300, H 100

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	300 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	0.92 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1050 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,3
Uitstralingshoek	down 119° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Armaturen aan zekering C10A	14
Armaturen aan zekering C16A	23
Inschakelstroom / Inschakeltijd	54 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 69 88 85 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-311623.002
Reserveaafscherming