


TOLEDO FLAT+ round

672777.002 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Opbouwdownlights
4051859997351
D 390, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit



Flexibel, rond en multifunctioneel opbouw-downlight. Armatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	390 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	2.45 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	2550 lm
Systeemvermogen, netvoeding	22 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	770 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	7,3 W
Armatuur efficiëntie	116 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,9
Uitstralingshoek	78°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	67 90 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC