


TRIONA rectangle

312713.004.76 | Luminaires en applique



Plafonniers et appliques
4051859965947
L 1560, B 350, H 88

Montage des plafonniers, Flèche murale
argent, mat (env. RAL 9006)



Luminaire de surface apparent LED rectangulaire décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. Appareillage intégré. DALI variable. Convient pour le câblage traversant.

Données du produit

Longueur L	1560 mm
Largeur B	350 mm
Hauteur H	88 mm
Poids	15 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	12200 lm
Puissance du système	101 W
Efficacité lumineuse	121 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23,8
Angle de rayonnement	109°/107°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	12
Luminaires sur sécurité B16A	20
Luminaires sur sécurité C10A	21
Luminaires sur sécurité C16A	33
Courant d'appel / Temps d'allumage	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE