



Luminarias de techo y pared
4068754003438
L 1967, B 57, H 75

Montaje en superficie de techos
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



Luminaria lineal de montaje en superficie de techo y pared para una iluminación de alto nivel estético. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Apto para Montaje en superficie de techos. Módulo LED sustituible y extraíble con equipo integrado. Apto para cableado de paso. Bajo petición se pueden integrar emergencias o sensores.

Datos del producto

Longitud L	1967 mm
Anchura B	57 mm
Altura H	75 mm
Peso	4.5 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	5400 lm
Potencia de referencia	47 W
Rendimiento del sistema	115 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	26,2
Ángulo de apertura	106°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	15
luminarias en el fusible B16A	24
luminarias en el fusible C10A	24
luminarias en el fusible C16A	40
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	21 A / 270 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	48 79 95 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	5 °C ... + 30 °C
Marca de conformidad	CE, EAC