


TERRA EDELSTAHL 245

641284.000.1 | Empotrables de suelo



Empotrables de suelo
4051859049425
D 245, H 2

Empotrado en el suelo
acero inoxidable



Luminaria empotrable en el suelo para zonas de peatones. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión. Tornillos y pantalla de cierre circular, de acero inoxidable V4A. Vidrio de seguridad ESG encastrado a ras. LED de alto rendimiento, óptica de espejos, con ángulo de abertura 24°. Con línea de conexión H07-RN8F. Uso obligatorio de una carcasa empotrable, por favor solicitar el modelo adecuado por separado.

Datos del producto

Diámetro D	245 mm
Altura H	2 mm
Diámetro de empotrado DA	225 mm
Espacio de instalación altura HE	145 mm
Peso	3.3 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	2200 lm
Potencia de referencia	28 W
Rendimiento del sistema	79 lm/W
Ángulo de abertura	24°
Vida útil	50000 h (L80)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	No necesita
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	30
luminarias en el fusible B16A	50
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	35 65 88 1 100
Tipo de protección	IP 68
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 30 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982014.010
Difusor de vidrio, antideslizante R12



982011.000
Caja empotrable plana para cableado en tubo vacío.

TERRA EDELSTAHL 245

641284.000.1 | Empotrables de suelo




982012.000
Caja empotrable en profundidad para cableado en tierra.



982013.000
Elemento de suelo para la caja empotrable en profundidad.



982016.000
Caja empotrable para asfalto



982014.030
Difusor de repuesto



982015.003
Anillo de láminas



982398.003
borne enchufable IP 68



982399.003
Distribuidor H IP 68